



DUBNOTAL

TRINOTAL

MAGNOTAL

DUBNOTAL

Dubnital



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN



NEU

MASTER OF SPEED

Dubnital ist für trockene bis feuchte Bedingungen sowie für steinige, harte und leicht lockere Untergründe konzipiert. Meistere mit Speed jede Herausforderung des modernen Cross-Country und Down-Country. Dubnital ersetzt seinen Vorgänger, den gefeierten „Race King“, und hebt die Performance auf das nächste Level.




TECHNOLOGIE

TERRAIN



Spezialist für **Hardpack**

COMPOUND




Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Gravel Einsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.

CASING



Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Kar-kassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.



Rapid: Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung auf flachen Strecken und Anstiegen deine Prioritäten sind, ist die Rapid-Mischung die richtige Wahl für dich. Inspiriert von den Mischungen, die in unseren Road-, Race- und Gravelreifen verwendet werden.



Race: Die leichteste und schnellste Konstruktion in unserer MTB-Line. Perfekt für moderne Cross- und Down-Country-rides und -races.



GRÖSSEN



Dubnital



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

Dubnital

Race Rapid - 3/330 TPI



E25 TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0102041	55-622	29 x 2.20	● faltbar	605	3,0-4,0	4 019238 402797	73,95
0102037	60-622	29 x 2.40	● faltbar	650*	2,5-3,5	4 019238 402629	73,95
0102038	60-622	29 x 2.40	● faltbar	670*	2,5-3,5	4 019238 402605	73,95

Race Grip - 3/330 TPI



E25 TR

0102039	60-622	29 x 2.40	● faltbar	650	2,5-3,5	4 019238 402582	70,95
0102040	60-622	29 x 2.40	● faltbar	670	2,5-3,5	4 019238 402568	70,95

Trail Rapid - 3/330 TPI



E25 TR

0150788	55-584	27.5 x 2.20	● faltbar	605*	3,0-4,0	4 019238 402766	70,95
0150787	60-584	27.5 x 2.40	● faltbar	640*	2,5-3,5	4 019238 402773	70,95
0150786	55-622	29 x 2.20	● faltbar	655	3,0-4,0	4 019238 402810	70,95
0150782	60-622	29 x 2.40	● faltbar	690	2,5-3,5	4 019238 402896	70,95
0150783	60-622	29 x 2.40	● faltbar	710	2,5-3,5	4 019238 402872	70,95

Trail Grip - 3/330 TPI



E25 TR

0150784	60-622	29 x 2.40	● faltbar	720	2,5-3,5	4 019238 402858	66,95
0150785	60-622	29 x 2.40	● faltbar	740	2,5-3,5	4 019238 402834	66,95



*vorläufige Schätzung

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.



Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.



Trinotal

NEU



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN



CONTROL THE TERRAIN

Trinotal – konzipiert für harte bis leicht gemischte Untergründe und einem vielseitigen Einsatzbereich für trockene bis feuchte Bedingungen. Trinotal – die Weiterentwicklung des beliebten „Cross King“. Bezwingen Sie die vielfältigen Herausforderungen des modernen Cross-Country und Down-Country.




TECHNOLOGIE

TERRAIN



Spezialist für **Hardpack** und **gemischtes** Gelände

COMPOUND



Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Gravel Einsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.


CASING



Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.



Race: Die leichteste und schnellste Konstruktion in unserer MTB-Line. Perfekt für moderne Cross- und Down-Country-rides und -races.



Rapid: Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung auf flachen Strecken und Anstiegen deine Prioritäten sind, ist die Rapid-Mischung die richtige Wahl für dich. Inspiriert von den Mischungen, die in unseren Road-, Race- und Gravelreifen verwendet werden.



GRÖSSEN



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN



Trinotal							
Race Rapid - 3/330 TPI				E25		TR	
Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0102032	60-622	29 x 2.40	● faltbar	640	2,5-3,5	4 019238 402544	73,95
0102033	60-622	29 x 2.40	● faltbar	660*	2,5-3,5	4 019238 402520	73,95
Race Grip - 3/330 TPI				E25		TR	
0102036	55-622	29 x 2.20	● faltbar	610	3,0-4,0	4 019238 402469	70,95
0102034	60-622	29 x 2.40	● faltbar	640*	2,5-3,5	4 019238 402506	70,95
0102035	60-622	29 x 2.40	● faltbar	660*	2,5-3,5	4 019238 402483	70,95
Trail Rapid - 3/330 TPI				E25		TR	
0150774	60-622	29 x 2.40	● faltbar	685	2,5-3,5	4 019238 402759	70,95
0150775	60-622	29 x 2.40	● faltbar	705	2,5-3,5	4 019238 402735	70,95
Trail Grip - 3/330 TPI				E25		TR	
0150781	55-559	26 x 2.20	● faltbar	595*	3,0-4,0	4 019238 402636	63,95
0150780	55-584	27.5 x 2.20	● faltbar	635	3,0-4,0	4 019238 402643	66,95
0150779	60-584	27.5 x 2.40	● faltbar	605*	2,5-3,5	4 019238 402650	66,95
0150778	55-622	29 x 2.20	● faltbar	675	3,0-4,0	4 019238 402674	66,95
0150776	60-622	29 x 2.40	● faltbar	720*	2,5-3,5	4 019238 402711	66,95
0150777	60-622	29 x 2.40	● faltbar	740*	2,5-3,5	4 019238 402698	66,95



*vorläufige Schätzung

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.



Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Magnotal



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN



NEU



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

DOMINATE WHEREVER YOU RIDE

Magnotal ist für trockene bis nasse Bedingungen sowie für harte, lockere oder schlammige Untergründe konzipiert. Die ideale Lösung für aggressives Down-Country-, All-Mountain- und Trail-Fahren. Das neu gestaltete Profil, in Kombination mit der überarbeiteten Karkasse, setzt einen neuen Standard für einen Allround-MTB-Reifen und schließt die Lücke zu unserer Gravity-Line.

TERRAIN




Spezialist für **gemischtes** und **lockeres** Gelände

CASING




Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

COMPOUND



Soft: Designed für den „abfahrtsorientierten“ Trail- und Enduroeinsatzbereich. Das Soft Compound kombiniert hohen Grip mit gutem Rollwiderstand. Soft-Compound kann sowohl als Grip-optimierte Vorderrad-Hinterrad-Kombination, oder nur als Vorderrad-Option für Trail- und Allmountainbikes verwendet werden.



Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Graveleinsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.



Magnotal



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

Magnotal

Trail Soft - 3/330 TPI



E25 **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150771	60-584	27.5 x 2.40	● faltbar	805*	2,5-3,5	4 019238 401967	68,95
0150773	65-584	27.5 x 2.60	● faltbar	890*	2,0-3,0	4 019238 401929	72,95
0150765	60-622	29 x 2.40	● faltbar	855*	2,5-3,5	4 019238 402063	68,95
0150766	60-622	29 x 2.40	● faltbar	875*	2,5-3,5	4 019238 402049	68,95
0150769	65-622	29 x 2.60	● faltbar	985*	2,0-3,0	4 019238 402001	72,95

Trail Grip - 3/330 TPI



E25 **TR**

0150770	60-584	27.5 x 2.40	● faltbar	805*	2,5-3,5	4 019238 401981	66,95
0150772	65-584	27.5 x 2.60	● faltbar	890*	2,0-3,0	4 019238 401943	70,95
0150763	60-622	29 x 2.40	● faltbar	855*	2,5-3,5	4 019238 402100	66,95
0150764	60-622	29 x 2.40	● faltbar	875*	2,5-3,5	4 019238 402087	66,95
0150768	65-622	29 x 2.60	● faltbar	985*	2,0-3,0	4 019238 402025	70,95



CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.



Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.



*vorläufige Schätzung